

BRUGERVEJLEDNING

Når du arbejder med produkterne, er det vigtigt du følger producentens anvisninger, som du finder i Vejledning under DOWNLOADS. Nedenfor ser du et uddrag af vejledningen.

Forbehandling

Overfladen skal være ren og fri for jord, snavs, alger, imprægneringsmidler og oliepletter. Løstsiddende flader af eksisterende kalk eller emulsionsmaling skal fjernes. Overfladen skal forvandes tilstrækkeligt inden påføring.

Blanding

Tilsæt rent vand til den markerede linje. Tilsæt først ca. halvdelen af vandet under forsigtig omrøring med piskeris. Undgå støvdannelse. Tilsæt resten af vandet gradvis under konstant omrøring. Rør indtil al kalken er opløst og ensartet konsistens er opnået. På grove eller meget sugende overflader bør første lag tilsættes 1/3 ekstra vand. Du kan med fordel blande kalkmalingen et døgn før brug.

Brugsvejledning

Kalkfarverne skal omrøres grundigt lige før brug og jævnlige under brug. Anvend pensel med fine naturhår af god kvalitet. Påføres i meget tynde lag ved at krydse penslen på overfladen og derved trække kalkmalingen maksimalt ud. Vent 12 timer mellem hvert lag. Må ikke påføres på glatte eller polerede overflader. Vent med at behandle pudsede eller spartlede overflader, til disse er afhærdede. Arbejd ikke i temperaturer under 8°C eller over 30°C, eller i perioder med meget høj luftfugtighed. Beskyt mod stærk vind eller direkte sol, for at undgå for hurtig udtørring. Kalkfarverne er vaskbare. Brug ikke rengøringsmidler.

Forbrug

1 liter færdigblandet farve rækker til 6-12m². 2 lag anbefales normalt, men holdbarheden øges ved flere lag. På stilladskrævende bygninger anbefales derfor 3-4 lag for optimal holdbarhed og interval mellem fremtidige behandlinger.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt i lukket emballage. Oprørt kalkfarve kan gemmes i op til et år i lukket emballage. Oprørt kalkfarve tåler ikke frost.